










CORI® Eyelet

OCZKA / OKUCIA


**KARTA KATALOGOWA
NAZWA WYROBU**

**K-05.00
ZAPIĘCIE ZATRZASKOWE – TENAX® / LOXX®**

ver. K-05.00/01.03.2017

<i>Lp</i>	<i>Nazwa artykułu</i>	<i>Opis</i>	<i>Wymiary</i>
	1 TENAX / LOXX – G2/2 GÓRA MS/NI	duża główka mosiądz niklowany	otwór-Ø10 / g-Ø15x20mm
	2* TENAX / LOXX – G2/3 GÓRA MS/OKS	duża główka mosiądz oksydowany	otwór-Ø10 / g-Ø15x20mm
	3 TENAX / LOXX – D1H1 PODSTAWA MS/NI	podstawa niska montowana śrubami mosiądz niklowany	
	4* TENAX / LOXX – D1H2 PODSTAWA MS/NI	podstawa wysoka montowana śrubami mosiądz niklowany	
	5 TENAX / LOXX – D2 PODSTAWA MS/NI	podstawa do materiałów mosiądz niklowany	otwór-Ø10 / 20mm
	6 TENAX / LOXX – S1+2 CZĘŚĆ DOLNA	śruba M5 x 10 mm + nakrętka M5	
	7 TENAX / LOXX – W1 CZĘŚĆ DOLNA	wkręt 12 mm	
	8 TENAX / LOXX KLUCZYK	kluczyk do montażu	

* towar na zamówienie



Zastosowanie: Zatrzask TENAX służy do szybkiego zapinania. Wykorzystywany jest w namiotach, przedsionkach przyczep, żeglarstwie, plandekach, osłonach maszyn i innych wyrobach, gdzie preferowane jest **SZYBKIE, PEWNE I ESTETYCZNE ZAPIĘCIE.**